

SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI™-417/VpCI™-417 Safe-T-Charge



ОПИСАНИЕ

VpCI-417 е Концентриран Разтворим Прах - Обезмаслител за почистване и фосфатиране на оборудване в промишлени, нефтени, търговски и морски приложения.

VpCI-417 се препоръчва за индустриални миялни машини и конвейерни системи.

VpCI-417 е почистващ прах който реагира химически при контролирана температура и налягане.

Съединенията, съдържащи се в него разграждат грес, смаки и мръсотия, така че депозитите могат да бъдат отстранени с вода.

VpCI-417 може да се използва в паро почистващи машини. Той е незапалим, Нетоксичен, без Нитрити, и не създава проблемите по третирането на отпадците свързани с повечето фосфатни почистващи препарати.

Той има уникалната способност да премахва нефт, грес, мазнини, нагари от горива, машинни смазки и др.

VpCI-417 съдържа инхибитори на корозия за защита на металните части след почистване.

VpCI-417 също спестява разходите за енергия, необходима за затопляне на почистващите алкални препарати понастоящем използвани в индустрията.

VpCI-417 Safe-T-Charge

Safe -T-417 съчетава всички почистващи свойства на VpCI-417 с удобна система за внедряване. Safe -T- Charge 417 са опаковани в торби от поливинил алкохол (PVA) за безопасна работа и лесно измерване. Само поставете плика в миялната система и изчакайте той да се разтвори Safe-T-Charge 417 се предлага в (0,45 кг) и (2.26) (4.6кг) опаковки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Концентриран химически почистващ и обезмасляващ препарат с уникално почистващо действие за отстраняване на въглеродороди
- Не-каустичен, не-токсичен и без нитрити
- Осигурява изключително почистващо действие при ниска температура, позволяващ икономия на енергия над горещите алкални препарати.
- Съдържа инхибитор на корозия за многометална защита
- Не съдържа силикон против пенливост по време на работа
- Изисква минимални или никакви механични действия, за да се ефективен
- Не оставя остатъчен филм и няма да повлияе на боядисването
- Предотвратява флеш корозията
- Безопасен за използване върху стъкло и повечето пластмаси
- Лека пенливост
- Предлага се в водоразтворими торбички (Safe-T-Chage)

УПОТРЕБА

- Сондажни тръби и оборудване на нефтени находища замърсени с депозити и въглеродороди
- Машини, двигатели или цистерни, покрити с грес или масла и др.
- Ламарина покрита с мазнини или восък преди боядисване
- Метални отливки, покрити с временни защитни масла или восъци преди боядисване или обработване
- Почистване и Фосфатиране на Метални части, замърсени след щамповане, изтегляне или обработка.
- Пасивиране на неръждаеми стомани
- Миене под налягане

ИЗПОЛЗВАНЕ

VpCI-417 може да се използва с водоструйки, пароструйки, спрейове и топилни вани.

Може да се използва без подгриване.

За ускоряване на процеса може да се подгрее до 40°/50° C.

Почистване със Пара:

2% спрямо теглото на водата

За силни замърсявания и защита от корозия:

5-10% спрямо теглото на водата

Промивна кал,грес,нефт,сантинни води, бетони...

Нормално почистване (миене на части):

3% спрямо теглото на водата

Вагони,офшор платформи,машины,ламарини....

Леко чистене (изплакване):

2% спрямо теглото на водата

СЪСТОЯНИЕ

Външен вид

бял до бежов прах

pH

11.8-12.8 (1% aqueous)

Не Летливо съдържание

97-100%

ОПАКОВКА

VpCI-417 се предлага в 2.3 кг , 23 кг. и 45кг.,

(Safe-T-Chage)

VpCI-417 се предлага в 0.45 кг. , 2.3кг. и 4.6кг.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.

112 - 8TH Primoski Polk Str.

9000 VARNA

BULGARIA

Tel: +359 888 280 563

Email: deian_tachev@yahoo.com

ХИМТЕК ООД

ул. 8^{ММ} Приморски Полк №112

9000 ВАРНА

Тел: 0888 280 563

Емаил: deian_tachev@yahoo.fr