

MCI-2025 Primer

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

MCI-2025 е двукомпонентен грунд за еластомерното покритие на Cortec MCI-2025. Съставка А (прах) в комбинация със съставка Б (течност) водят до акрилно хетерополимерно разтваряне във вода. Тази смес обработва бетонните повърхности и предотвратява образуването на балончета в еластомерното покритие MCI-2025. Грундът MCI-2025 също така съдържа MCI® (Миграционни корозионни инхибитори™).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Въздейства върху шуплестите бетонни повърхности преди нанасянето на еластомерното покритие MCI-2025
- Подобрява прилепването на еластомерното покритие MCI-2025 към субстрата
- Миграционните корозионни инхибитори (MCI) проникват през бетона, за да го предпазят на няколко инча дълбочина

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

На повърхността не трябва да има прах, разтрошени частици, ефлоресценция, мазни вещества, както и никаква застояла вода. Всякакви дупки, отвори или нееднородни бетон трябва да бъдат завършени или с MCI-2038 на Cortec или с друга хоросанова смес.

СМЕСВАНЕ

Започнете да смесвате течната част (съставка Б), след което постепенно прибавете праха (съставка А) и разбъркайте добре. Изисква се разбъркване през цялото време, за да се предотврати разделянето на грунда MCI-2025.

НАНАСЯНЕ

Цялостното нанасяне трябва да се извърши в рамките на 30 минути, така че внимавайте да не пригответе твърде много грунд наведнъж. Нанесете грунда MCI-2025 посредством четка или валик, докато повърхността бъде напълно напоена. Когато грунда MCI-2025 стане сух на пипане, може да се нанесе еластомерното покритие MCI-2025.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не нанасяйте грунд MCI-2025 при температура под 5°C. Избягвайте приложението на грунд MCI-2025 ако относителната влажност на въздуха достигне 80%. Грундът MCI-2025 ще се отдели ако не се

разбърква продължително. Работното време на грунд MCI-2025 е 30 минути.

ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА

Част А

Външен вид

Бял прах

Част Б

Външен вид

Млечно бяла течност

ПОКРИТИЕ

Когато част А и част Б се смесят, продуктът покрива участък от 75-125 м².

ОПАКОВКА

Съставка А се предлага в торби от 5 кг. Съставка Б се предлага в кофи от 10 кг. Миграционните корозионни инхибитори (MCI®) са запазена търговска марка на Cortec Corporation.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

ДИСТРИБУТОР:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{ММ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr