

Стреч фолио Cor-Pak® VpCI Високо технологични антикорозионни филми - Системи за Ръчно опаковане със многостранно действие върху металите, патентовани в целия свят



ПИСАНИЕ

Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI е уникален висококачествено фолио, разработено за защита от корозия на черните и цветни метали. Фолиото е коекструдирано, посредством най-модерните смоли, които предоставят изключителни качества на здравина и еластичност, както и многостранно защитно антикорозионно действие върху металите, благодарение на VpCI технология. Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI осигурява устойчивост срещу спукване и укрепва товара, което позволява на потребителя да намали обема на товара и да осигури по-добро опаковане и по-ниски разходи. Съчетанието от устойчиви полиетиленови смоли и технологията VpCI правят стреч фолиото Cor-Pak® VpCI антикорозионно средство от най-висок клас, което е достъпно днес на пазара.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI е съвместимо с оборудването за ръчно и машинно опаковане за търговско приложение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не съдържа полиизобутилен (PIB) или други лепящи вещества в прилепващия слой, което позволява рециклиране на отделеното фолио
- Не оставя остатъци върху частите
- Осигурява многостранна антикорозионна защита на металите посредством действието на VpCI

- Защитените части могат да се използват веднага, без да имат нужда от почистване или обезмасляване
- По-икономичен и безопасен от тиксо ленти, канап или ремъци
- Държи защитените части заедно
- За допълнителна здравина самозалепящият се филм се прикрепя към всеки слой
- Предпазва от прах, мръсотия и влага продуктите на склад
- Изключително високо качество на продукта при леки товари позволява намаляване на обема и ефективност на разходите
- Може да се нанася със стандартно оборудване
- Отлична прозрачност и прилепващи свойства
- Коефициент на еластичност до 3:1
- Одобрен от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) да се използва при контейнери за храни и при оборудване за транспортиране и съхранение на стоки
- Рециклира се, екологично чист

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Предлага се в стандартни размери. Свържете се с Обслужване на клиенти на Cortec при възникнали запитвания или при нужда от помощ. Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI трябва да се съхранява в затворени помещения при стайна температура, запечатано в оригиналната му опаковка.

ХАРАКТЕРНИ МЕХАНИЧНИ КАЧЕСТВА НА СТРЕЧ ФИЛМА COR-PAK® VPCITM

Дебелина: 50 microns

		Посока	Средно
Крайна степен на еластичност, psi	ASTM D882-91	развиване	4659
		ширина	4083
Пик на разтегляне, %	ASTM D882-91	развиване	858
		ширина	965
Устойчивост на скъсване, сила грам	ASTM D1922-94a	развиване	880
		ширина	1691
Пробиваемост, %	ASTAM D3420-95-20	развиване	67
Отлепяне	ASTM D5458-95	развиване	276

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCl.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06, Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МА} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr