



## HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

# VCI-399

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VCI-399 е екологично чисто, полиестерно епоксидно хибридно довършително покритие. Благодарение на неговата уникална технология Парна фаза корозионни инхибитори (VCI) на Cortec®, VCI-399 предлага изключителна корозионна устойчивост за дългосрочна защита на редица метални повърхности. VCI-399 е готов за употреба продукт, който не съдържа летливи органични съединения. В случай на прекомерно напръскване от продукта, той може да се събере за повторна употреба. Не съдържа разтворители, които изискват изхвърляне.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изсъхва бързо
- Плътен завършек
- Готов за употреба
- Висока ефективност на действие

### ХАРАКТЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

- Продукти от тел
- Мебели
- Уреди
- Колела
- Помпи
- Приложение в автомобилната индустрия

### ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Алуминий
- Чугун
- Стомана

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолети за пръскане  
Пистолет за пръскане с електростатичен заряд

Дебелина на филма  
25 - 75 микрона топъл  
75 - 150 микрона студен

Съхнене  
Температура 170°C 15 минути (Температура на предмета)  
180°C 10 минути (Температура на предмета)

Подготовка на повърхността  
Обезмаслете със серия VCI 410 на Cortec® и след това използвайте VCI-426 на Cortec® за подготовка на повърхността.

### ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА

Вид	Полиестерна/епоксидна смола
Цвят	Разнообразен
Завършек	Гладка повърхност
Плътност	1400-1700 кг/м <sup>3</sup>
Степен на разнасяне	4.18-5.57 м <sup>2</sup> /кг @ 75 микрона
Нелетливо съдържание	99.5-100%

### ОПАКОВКА

VCI-399 се предлага в контейнери от 20 кг. Дръжте съдовете затворени, когато не използвате продукта. Температура на съхранение 5°-25°C.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ**

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

**ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.**

**ДИСТРИБУТОР:**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.  
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>МИ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)