

## SURFACE PREPARATION PRODUCTS

# VpCI™-418/VpCI™-418 Safe-T-Charge



Той има уникалната способност да премахва нефт, грес, мазнини, нагари от горива, машинни смазки и др.

VpCI-418L/418LM съдържа инхибитори на корозия за защита на металните части след почистване. Той е химически почистващ и обезмасляващ препарат с уникално почистващо действие за отстраняване на въглеродороди, грес, машинни смазки и др.

### VpCI-418 Safe-T-Charge

Safe -T- VpCI-418L/418LM съчетава всички почистващи свойства на VpCI-418L/418LM с удобна система за внедряване.

Safe -T- Charge VpCI-418L/418LM са опаковани в торби от поливинил алкохол (PVA) за безопасна работа и лесно измерване. Само поставете плика в миялната система и изчакайте той да се разтвори

Safe-T-Charge VpCI-418L/418LM се предлага в (0,45 кг) и (2.26) (4.6кг) опаковки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Концентриран алкален химически почистващ и обезмасляващ препарат с уникално почистващо действие за отстраняване на въглеродороди
- Без нитрити и амини
- Съдържа инхибитор на корозия за многометална защита
- Изисква механични действия, за да е ефективен
- Не оставя остатъчен филм и няма да повлияе на боядисването
- Предотвратява флаш корозията
- Безопасен за използване върху стъкло и повечето пластмаси
- Не пенлив
- Предлага се в водоразтворими торбички (Safe-T-Charge)

### ОПИСАНИЕ

VpCI-418L/418LM е Концентриран Разтворим Прах **Обезмаслител** за Топло почистване и фосфатиране на оборудване в промишлени, нефтени, търговски и морски приложения.

VpCI-418L/418LM се препоръчва за водоструи с високо налягане и механични индустриални миялни системи.

VpCI-418L/418LM реагира химически при контролирана температура и налягане, съединенията, съдържащи се в него разграждат грес, смазки и мръсотия, така че депозитите могат да бъдат отстранени с вода.

VpCI-418L/418LM може да се използва в паро почистващи машини, Той е незапалим, Нетоксичен, без Нитрити, и не създава проблеми, свързани с фосфатните почистващи препарати.

## УПОТРЕБА

- Машини, двигатели и блокове, покрити с грес или масла и др.
- Ламарина покрита с мазнини или восък преди боядисване
- Метални отливки, покрити с временни защитни масла или восъци преди боядисване или обработване
- Почистване и Фосфатиране на Метални части, замърсени след шамповане, изтегляне или обработка.
- Пасивиране на неръждаеми стомани
- Миене под налягане

## ИЗПОЛЗВАНЕ

VpCI-418L/418LM може да се използва с водоструйки и спрейове.  
След разтварянето тествайте разтвора за pH или с рефрактомер за установяване дали концентрациите отговарят на изискванията.

### **Почистване със Пара:**

2% спрямо теглото на водата

### **За силни замърсявания и защита от корозия:**

5-10% спрямо теглото на водата  
Промивна кал, грес, нефт, санини, бетони

### **Нормално почистване (миене на части):**

3% спрямо теглото на водата  
Вагони, офшор платформи, машини

### **Леко чистене (изплакване):**

2% спрямо теглото на водата

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ  
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

## СЪСТОЯНИЕ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Външен вид            | бял до бежов прах      |
| pH                    | 11.8-12.8 (1% aqueous) |
| Не Летливо съдържание | 97-100%                |

## ОПАКОВКА

VpCI-418L/418LM се предлага в 2.3 кг , 23 кг. и 45кг.,

(Safe-T-Chage)

VpCI-418L/418LM се предлага в 0.45 кг., 2.3кг. и 4.6кг.

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com  
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

**CHIMTEC Ltd.**  
112 - 8<sup>TH</sup> Primoski Polk Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**  
ул. 8<sup>ММ</sup> Приморски Полк №112  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)