



VpCI™ METALWORKING PRODUCTS

VCI-323 M

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-323 M е концентрат на масленна основа, добавка за защита от корозия на смазочни масла за работа на двигателни системи.

VpCI-323 M осигурява отлична защита при закрити и открити атмосферани условия.

VpCI-323 M защитава по два уникални начина, първо, масло-разтворимата антикорозионна добавка образува устойчив слой върху метала и контактно го защитава от корозия и в допълнение към това VpCI-323 M излъчва антикорозионни пари във въздуха над маслото. Тези VpCI пари придават допълнителна защита на металните повърхности против корозия.

Те се свързват електрохимично към метала за допълнителна защита от корозия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Без съдържание на Метали
- Нисък вискозитет
- Уникална защита от корозия на черни и цветни метали
- Не съдържа опасни хромати, нитрити или фосфати
- Висока температура на възпламеняване
- Нетоксичен и термично стабилен
- Предоставя на дълготрайна контактна и парова защита от корозия
- Премахва през филтър с размер от 1 микрон
- Защита метали в среда с корозивен газ (H₂S)

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Работа в двигатели:

Добави VpCI-323 M на масло при съотношение 1 част VpCI-323 до 10 части масло за 24 месеца защита.

Резервоари, скоростни кутии, диференциали - складирани или изпращани сухи: Напръскайте кухня с VpCI-323 M концентрат с помощта на пистолет 1 литър за (1.1 m³) пространство.

Продукти пристигат без ръжда и готови за употреба. Обслужването поради корозия се намалява, което води до значително спестявания за производителя.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Напълнете резервоара до 10% по-долу от пълния му капацитет.
- Добавете VpCI-323 M към резервоара в определена дозата (> 10% капацитет резервоара).
- Затворете резервуара, както обикновено.
- Запалете двигателя или машината и ги оставете да работят минимум 15 минути, за да може масло на се нанесе по цялата система.
- Продуктът трябва да бъде заворен плтно преди
- Срок на годност на VpCI-323 е до 24 месеца.

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид -	Светло жълта до кехлибарена течност
Устойчивост на корозия до-	24 месеца
Покритие-	(31-34 m ² / л)
Дебелина-	(12,5-25 микрона)
Тип покритие-	мазно
Точка на възпламеняване-	(> 200 ° C)
Не-летливо съдържание-	97-98%
Миризма-	нефтена
Метод на Отстраняване-	нефтени разтворители Алкални препарати от (VpCI-410 серия) (0.89-0.91 кг / л)
Плътност-	

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Карбонова стомана
- Неръждаема стомана
- Подцинкована стомана
- Кадмий
- Магнезий
- Алуминий
- Сребро
- Месинг
- Мед
- Цинк

СКЛАДИРАНЕ и Разфасовки

VpCI-323 M е пакетиран в (19 литра) кофи,
(208 литра) метални варели ,
Палетни цистерни и насипно.
Продуктът трябва да бъде затворен плътно преди
складиране.
Срок на годност на VpCI-322 е до 24 месеца.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 10/22/02. Cortec Corporation 2002. All rights reserved. Supersedes 3/98.
VpCI™ is a trademark of Cortec Corporation.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МА} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.com



Certificate No.11711

Certificate No.01067