

EcoLine® Bearing, Chain and Roller Lube



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки EcoLine е готов за приложение висококачествен лубрикант, който предпазва от ръжда и е разработен с американско олио от естествено отглеждани семена, което надминава смазочните способности на повечето традиционни лубриканти.

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки съдържа парна фаза корозионни инхибитори (VpCI™), за приложение при вътрешни и външни условия. Предотвратява корозията по два начина. Първо, здравият филм залепва за металната повърхност, като отстранява влагата. Второ, парна фаза корозионните инхибитори имат предпазно действие върху прилаганите места, дори и когато смазката е временно отстранена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УПОТРЕБА

- Отличен за работно оборудване и оборудване за съхранение
- Универсална антикорозионна защита на черни и цветни метали

- Температурно устойчив, като осигурява продължително действие и паро фаза корозионна защита
- Осигурява висококачествена защита на лагери и други плъзгащи се повърхности
- Може да замести или да се смеси с традиционните масла на нефтена основа за смазване на лостове и вериги.
- Отличен за смазване на транспортни и смазващи вериги
- Препоръчва се както за автоматично, така и за ръчно приложение
- Лепилните компоненти предотвратяват откачането на високоскоростните вериги
- Изключителното смазване предотвратява отделянето на дим, когато са претоварени
- Намалява вибрациите и шума за по-гладка работа на веригите
- Продукт с ниско отрицателно влияние върху околната среда
- За повишена безопасност притежава изключително висока точка на възпламеняване
- Отговаря на определението за EO 13101 за продукт на биологична основа на Министерството на земеделието на САЩ
- Отговаря на критериите за (EPP) на Агенцията за защита на околната среда на САЩ
- Направен от възобновяеми масла на основата на зърнени култури, отглеждани в САЩ

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

- Въглеродна стомана
- Неръждаема стомана
- Чугун
- Алуминий и алуминиеви сплави
- Мед и медни сплави

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА

Външен вид	Течност с кехлибарен цвят
Възпламеняване	214°C
Съдържание на нелетливо вещество	95-99%
Плътност	0.89-0.90 кг/л
Антикорозионна устойчивост	до 24 месеца
Метод на отстраняване	Петролни разтворители/алкалинови почистващи препарати (VpCI™-414/416/419)
SAE Вискозитет	30
Вискозитет, cSt при 40°C	140
Точка на разливане	-19°C
Базисна биоразградимост на маслото	Покрива
Базисна токсичност на маслото	нетоксично

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки EcoLine се предлага в пластмасови туби от 3.7 литра и 19 литра, метални варели от 208 литра, спрей-флакони EcoLine (472 мл), в торби и насипно. Лубрикантът за лагери, вериги и валове EcoLine трябва да се съхранява в запечатан вид. Срокът на годност е до 24 месеца в запечатани контейнери.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА**

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не е гарантирана. Cortec Corporation гарантира че Cortec® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмяната продукти се заплащат от клиента.

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

ДИСТРИБУТОР:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 5/31/06. Cortec Corporation 1998-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/5/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 1998-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is prohibited.

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{ММ} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr